



Trådløs optisk/termisk røykvarsler med utbyttbart 9 volts batteri

En av markedets mest avanserte og brukervennlige trådløse seriekoblede røykvarslere. Ta kontakt med oss for ett tilbud.



Har du røykvarslere som går i alarm når det gjelder?

16 kanaler og ingen begrensning i antall varslere pr. gruppe.

Ved hjelp av vribryteren på undersiden programmerer man ønsket kanal. Alle røykvarslerne stilles inn likt.

Forvarsling og alarmminne.

Kildevarsler vil pipe konstant. Følgevarslerne vil først gi forvarsling i 30 sekunder, før full alarm, slik at det er enkelt å lokalisere kildevarsler. Kildevarsler har også alarmminne for enkel lokalisering.

Hysj funksjon – enkel avstilling av feilalarmer.

Hysj funksjonen aktiveres ved å holde inne testknappen på varsleren som er i alarm i 3-4 sekunder, varsleren avstilles i ca. 10 minutter. Etter ca. 10 minutter går varsleren automatisk tilbake til normal overvåkning. Kan også brukes preventivt for å forebygge feilalarmer.

Andre detektorer i samme system.

Vannlekkasjevarlser, gasslekkasjevarslere, termisk detektor og optisk røykvarlser samt en mottager / sender boks som muliggjør tilkobling til eksisterende alarmanlegg.

Tekniske data:

Dimensjoner: Ø 100 mm, H 30mm.

Vekt: ca. 125g (ink. batteri og takbrakett)

Batteri: 9 volt alkalinebatteri, medfølger.

Batteriets levetid: >1 år

Driftstemperatur: 0° til + 50°C

Luftfuktighet: 0 – 85 %

Signaltonens lydstyrke: >85 db (A)/3 m

Kanaler: 16, kanal 0 har spesielle

egenskaper.

Anbefalt antall i serie: Ubegrenset.

Frekvens: 434.33 MHz.

Norsk godkjenning: DSB 235-145.

Standarder: Oppfyller EN-14604:2005 og R&TTE

Sertifikatnummer: 0786-CPD-20402

Leveringsomfang: Takbrakett, tilkoblingskabel, festemateriell, alkalinebatteri og bruksanvisning.

DELTRONIC
sikkerhet i verdensklasse

www.brannmateriell.as

Adresse Håndverkerveien 9 Tlf 77 65 01 20

E-post post@brannmateriell.as