



Presto brannposter

Brannposter finnes stort sett over alt der man risikerer A-brann i porøse materialer som tre, tekstiler og papir, og der det trengs mye slökkemiddel. Det er vanlig at man bruker brannposter på hoteller, lager og kontor, samt i skoler, sykehus, offentlige lokaler, garasjer og industrier.

Med Prestos brede utvalg av brannskap-program finnes egentlig ingen begrensinger når det gjelder tilpasninger til

ulike miljøer og behov. Ved å gå ut fra slangetrommelen kan brannposten spesialtilpasses og bygges på den måten som passer våre kunder best.

Prestos brannposter er laget i Sverige og alle brannpostene er CE-merkede som bekreftelse på at de oppfyller kravene i Byggproduktdirektivet (CPD, 89/106/EEF).

Brannpost type 1

Brannpost type 1 sentrumsflangetrommel er opphavet for alle våre brannposter. Vannforsyningen gjennom slangetrommelens sentrum betyr at bare nødvendig slangelengde må dras ut når brannposten brukes. For veggmontering.

Brannpost type 1 med STABILO®-slange

Slangetrommelen leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100659	1/160	25 m / 20 mm	585 x 160 mm
100666	1/175	30 m / 20 mm	585 x 175 mm
100676	1/200	25 m / 25 mm	585 x 200 mm
100681	1/240	30 m / 25 mm	585 x 240 mm

Brannpost type 1 med basgummislange

Slangetrommelen leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100408	1/175	25 m / 20 mm	585 x 175 mm
100865	1/200	30 m / 20 mm	585 x 200 mm
101410	1/240	25 m / 25 mm	585 x 240 mm
100873	1/275	30 m / 25 mm	585 x 275 mm



Slangetrommel type 2

Slangetrommel type 2 monteres på en kraftig konsoll for veggmontering. Slangen dras ut i ønsket lengde og rulles senere enkelt inn igjen ved hjelp av en sveiv. Slangetrommelen brukes i miljøer der det er behov for lengre slangelengder, som f.eks. i industrier, lagerhaller og sportsanlegg. Finnes i flere lengder og slangevalg. Slangelengder opp til 100m.



Slangevogn type 5

Slangevognen er utstyrt med stabile hjul og kraftige håndtak som gjør den tilpasset også til bruk utendørs. Den er laget for å kunne håndteres av en person. Slangevognen passer til bruk ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, samt for vanning og spyling. Finnes i flere lengder og slangevalg. Slangelengder opp til 100m.



Slangetrommel Kompakt

For montering ved anlegg med begrenset vanntilgang. Slangetrommelen har fordelen med vannforsyning i trommelens sentrum, for rask innsats ved brannutbrudd. Sentrumsnav samt strålerør av messing. Slangetrommelen leveres komplett med slangestyling, kuleventil og skilt.

Slangetrommel Kompakt

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100842	Kompakt	25 m 12,5 mm (1/2")	420 x 180 mm



Slangetrommel MINI Husbrannslange

Slangetrommel for hjemmet som alternativ eller tillegg til brannsløkkingsapparat. Et økonomisk og sikkert valg som ikke krever årlig kontroll og etter-syn. For fast installasjon under oppvaskbenken eller i våtrom med vann som ubegrenset slokkemiddel alltid klart til bruk ved brannutbrudd.

Slangetrommel MINI

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100881	MINI	20 m 12,5 mm (1/2")	340 x 140 mm



Brannpost type 3

Brannpost type 3 leveres som en komplett enhet bestående av skap og slangetrommel ferdig for utenpåliggende montering. Brannposten passer til bl a skoler, sykehus, hotell og andre offentlige lokaler samt for kontor, garasje og industrier. Leveres komplett med kuleventil og skilt.

Brannpost type 3 med STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
100693	3/135	25m / 20 mm	690 x 690 x 135 mm
100768	3S/135	30m / 20 mm	790 x 790 x 135 mm
100688	3/190	30m / 20 mm	690 x 690 x 190 mm
100712	3/190	25m / 25 mm	690 x 690 x 190 mm
100731	3S/190	30m / 25 mm	790 x 790 x 190 mm
100718	3/240	30m / 25 mm	690 x 690 x 240 mm

Brannpost type 3 med basgummislange, for utenpåliggende montasje

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
101733	3S/135	25m / 20 mm	790 x 790 x 135 mm
101734	3/190	25m / 20 mm	690 x 690 x 190 mm
100892	3/190	30m / 20 mm	690 x 690 x 190 mm
101735	3/240	25m / 25 mm	690 x 690 x 240 mm
100897	3/285	30m / 25 mm	690 x 690 x 285 mm



Brannpost type 3

Brannpost type 3i for utenpåliggende veggmontering isolert mot kulde og elektrisk oppvarmet

Brannpost type 3i er som standard tiltenkt uoppvarmede rom under tak. Skapet er isolert med et selvslukkende materiale og har en isolert ekstradør montert utenpå skapets front. Oppvarmingen skjer med et termostatregulert element som gir minst +5 °C inne i skapet. Frostsikker ned til -35 °C (ved vindstille) Brannposten passer til kaldlagre, uoppvarmede garasjer og lagerplasser. De kan også leveres rustfritt utført til korrosive miljøer som tunneler, parkeringshus osv. Leveres komplett med kuleventil og skilter.

Brannpostskap type 3i STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
100499	3i/205	25m / 20 mm	690 x 690 x 205 mm
101732	3i/260	25m / 25 mm	690 x 690 x 260 mm



Brannpost type 3N, utskiftningsslange. For utenpåliggende montasje, delvis innfelt i vegg

Brannpost type 3N er et brannpostskap for nisjer som erstatter den gamle typen brannposter med ikke formstiv, viklet flatslange. Det gamle innfelte skapet med slangeoppsett demonteres og erstattes med brannpostskapet for nisjer for å inneholde et moderne brannvern. Leveres komplett med skilt.

Brannpost type 3N STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje, delvis innfelt i vegg

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
101736	3N/50	25m / 20 mm	690 x 790 x 50 mm
101738	3N/50	25m / 25 mm	690 x 790 x 50 mm

Brannpost type 4

Brannpost type 4 brannpostskap med sentrumslange for montasje innfelt i vegg. Leveres komplett med kuleventil og skilt.

Brannpost type 4 for montasje innfelt i vegg med STABILO®-slange



Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x d
101485	4S/75	25 m / 20 mm	790 x 790 x 75 mm
100778	4S/75	30 m / 20 mm	790 x 790 x 75 mm
100783	4/75	25 m / 20 mm	690 x 690 x 75 mm
100787	4/110	25 m / 20 mm	690 x 690 x 110 mm
100792	4S/110	25 m / 20 mm	790 x 790 x 110 mm
101739	4S/110	30 m / 20 mm	790 x 790 x 110 mm
100774	4/160	25 m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
101507	4/160	30 m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
100798	4/160	25 m / 25 mm	690 x 690 x 160 mm
101740	4S/160	30 m / 25 mm	790 x 790 x 160 mm
101741	4/210	30 m / 25 mm	690 x 690 x 210 mm



Brannpost type 4 for montasje innfelt i vegg med basgummislange

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x d
101742	4S/110	25m / 20 mm	790 x 790 x 110 mm
101743	4S/160	30m / 20 mm	790 x 790 x 160 mm
101744	4/160	25m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
101745	4/160	30m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
101746	4/210	25m / 25 mm	690 x 690 x 210 mm
101747	4/255	30m / 25 mm	690 x 690 x 255 mm

Kasse av
alusinkplate
dekker skapets
innbyggingsdel



Brannpost type 4SEI60

Brannpost type 4SEI60 brannpostskap med sentrumslange for montasje innfelt i vegg, med brannklasse EI60. Med skapet følger en ekstra kasse av alusink-plate utstyrt med isolering for å ikke bryte veggkonstruksjonens brannklasse. Leveres komplett med kuleventil og skilt.

Brannpost type 4SEI60 STABILO®-slange, montasje innfelt i vegg

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x d
100803	4SEI60/150	25 m/ 20 mm	830 x 830 x150 mm
100807	4SEI60/150	30 m/ 20 mm	830 x 830 x150 mm



Brannpost type 4G, gallerybrannpost med STABILO®-slange

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x d
101883	4G/695	30 m/20 mm	195 x 795 x 695 mm

Tilbehør til brannposter



Svingbart veggfeste, brannpost type 1

Art. nr. 101085

Finnes også i rustfritt materiale, SIS 2333.



Rørbue for brannpost type 3

For frittstående skapmontasje. Finnes i ulike farger og høyder.



Beskyttelsesskap til strålerør

Art. nr. 100991



Håndtak for opprulling

Art. nr. 101183



Sokkel for brannpostskap

Art. nr. 101129

Finnes i flere farger og høyder.

Håndsløkker og tilbehør



Brannpost Original i henhold til EN-694

Når det gjelder valg av slange er variasjonsmulighetene store. Dimensjon og slangelengde kan tilpasses etter kundens ønske. Brannpostslanger finnes i tre utføringer:



STABILO®-slange

Laget i forsterket polyestergarn. Innvendig gummiering av ozon- og UV-motstandig EPDM-gummi. Slangen tåler temperaturer fra -30 °C opp til 80 °C.



Basgummislange

Basgummislangen er laget av Polyvinylchlorid, nitrilgummi og polyester og har en svart og glatt mantel utenpå. Slangen tåler temperaturer fra -20 °C opp til 60 °C.



Lettvekts gummislange

Den indre slangen er svart, glatt og laget i SBR (Styrene-ButadieneRubber). Armeringen består av syntetisk tekstil. Den ytre gummi er svart, korrugert og laget i SBR. Slangen forsterkes av en bøyestiv plastspiral. Tåler temperaturer fra -30 °C opp til 70 °C.

Original brannpostslange

Slangtype	Maks arb. trykk	Sprengtrykk	Vekt
Basgummislange	1,2 MPa	4,2 MPa	3/4" = 0,34 kg/m
			1" = 0,47 kg/m
Lettvekts gummislange	1,2 MPa	4,2 MPa	3/4" = 0,28 kg/m
			1" = 0,40 kg/m
STABILO®-slange	3,0 MPa	8,0 MPa	3/4" = 0,12 kg/m
			1" = 0,15 kg/m



Kundetilpassede løsninger

Med Prestos brede sortiment er det mulig å velge rett brannpost for hvert behov. En egen produksjon gjør at vi kan hente frem spesialtilpassede brannposter med tanke på design og farge. Som et eksempel kan vi nevne vårt brannpostskap i eksklusivt, moderne design med en dør laget i børstet stål. Vinduet i døren er laget av PET-plast. Ytterligere et eksempel på en kundetilpasset løsning er kombi-skapet som har plass for både en brannsløkker og en brannpost.